



Varenr. 2461
Indhold: 200 ml
Karton á 6 stk



- **Praktisk, hurtig og let at påføre**
- **Hærder ved rumtemperatur (RTV)**
- **Tåler benzin, olie og opløsningsmidler**

Silicone Pakning

Erstatter og forstærker faste pakninger

Mekanika 71 Silicone Pakning er en praktisk, syrefri, elastisk RTV siliconepakning til erstatning, eller i forbindelse med faste pakninger. Let at påføre, hurtigtørrende, UV bestandig og økonomisk i brug. Produktet kommer i miljøvenlig emballage, uden sundhedsskadeligt drivmiddel og er meget modstandsdygtig over for olie, benzin og opløsningsmidler.

Silicone Pakning er modstandsdygtig over for høje og lave temperaturer og anvendes til pakning af alle mekaniske komponenter, overalt i auto,- motorcykel-, bus- truck- og marinebranchen, samt i industrien og landbruget.

Brugsanvisning

Overfladen skal være fedtfri. Mekanika 71 Silicone Pakning påføres ved hjælp af den særlige ventil, på en af de dele der skal pakkes. Straks derefter monteres delene.

Bemærk at siliconen påføres i så tyndt et lag som muligt for sikre styrken af den ophærdede pakning.

Anvend nitrilhandsker.

Mekanika 71 Silicone Pakning udfylder de ujævnheder mellem to pakningsflader og hærder op ved rumtemperaturer. Kan bruges som eneste pakningsmateriale eller kombineres med papir, kork, neopren og gummi materialer. Overskydende silicone pakning fjernes så det ikke falder af og forurener den mekaniske komponent hvor det bruges, eksempelvis smørekanaler.

Tekniske data

Aktive komponenter	Silicone, hærder, drivmiddel
Farve/Konsistens	Sort/Thixotrop pasta
Flammepunkt	315 °C
Massefylde v. 20 °C	1,28 g/cm ³
Temperaturområde / Bestandighed	-60 °C til 260 °C (kortvarig + 315 °C)
Lagertemperatur	5 °C til 30 °C
Holdbarhed uåbnet/åbnet	1 år/op til 6 mdr.

