



Varenr. 2120
Indhold: 400 ml
Karton á 12 stk



Zink Spray

Koldgalvanisering af ubehandlede metaloverflader

Mekanika 120 Zink Spray er en hurtig og effektiv løsning til koldgalvanisering af ubehandlede metaloverflader. Produktet indeholder en høj koncentration af mikroskopiske zinkpartikler, som giver en yderst modstandsdygtig koldgalvanisering og korrosionsbeskyttelse af metaloverfladen.

Brugsanvisning

Overfladen eller svejsesømmen skal være ren og tør. Ryst beholderen grundigt. Påfør et jævnt lag Zink Spray. Gentag evt. behandlingen, igen i et jævnt lag. Overfladen er tør på 90 sek. og fuldt gennemhærdet efter 18 timer.

Anvend nitrilhandsker.

- **Højt indhold af zinkpartikler**
- **Kan hurtigt overmales med spray eller pensel**
- **Tåler op til 300° C**

Mekanika 120 Zink Spray anvendes til rustbeskyttelse af metaloverflader og samlinger ved f. eks. karosseriarbejde, industrielle svejsninger og hvor der ellers kræves effektiv overfladebeskyttelse.



Tekniske data

Aktive komponenter	Zinkholdig maling
Farve/Konsistens	Grå/Aerosol
Flammepunkt	-38 °C
Massefylde v. 20 °C	1,2 g/cm ³
Holdbarhed uåbnet/åbnet	6 år/op til 2 år