



Varenr. 2240
Indhold: 1 l
Karton á 12 stk



- **Økonomisk i brug**
- **Lange skifteintervaller**
- **Mange OEM godkendelser**
- **Beskyttelse ned til -40° C**

AntiFreeze LL

Kølevæske til lange skifteintervaller

Mekanika 19 AntiFreeze LL er en kvalitets kølevæske til lange skifteintervaller i person- og lastbiler, entreprenør- og landbrugsmaskiner samt marinemotorer.

Produktet giver fremragende korrosionsbeskyttelse af motoren, herunder motordele af letmetal. Beskytter effektivt støbejern, kobber og aluminium, samt kombinationer heraf. Sikrer effektiv motorkøling og maksimal beskyttelse mod frost.

AntiFreeze LL er særdeles økonomisk i brug. Skifteintervallet kan være op til 250.000 km i personbiler og 650.000 km i lastbiler/busser. For landbrugs- og entreprenørmaskiner er timetallet op til 6000.

Følg altid instruktionsbogens anvisninger for korrekt skifteinterval!

Brugsanvisning

AntiFreeze LL blandes med demineraliseret vand 1:1 for optimal korrosionsbeskyttelse og frostbeskyttelse ned til ca. -40°C. Produktet er blandbart med de fleste andre kølevæsker baseret på monoethylenglycol, men det anbefales at tømme og skylle køleren inden påfyldning.

Anvend nitrilhandsker.

Mekanika 19 AntiFreeze LL er en rødlig long-life kølevæske baseret på OAT (organic acid technology) og monoethylenglycol og har en lang række OEM-godkendelser, blandt andre VW, Mercedes Benz, Ford og MAN. Performance og approvals: ASTM D 3306, Ford WSS-M97B44-D, MB 325.3, GM 6277M, VW TL 774F (G12+), DAF 74002, MAN 324 type SNF.

Tekniske data

Farve	Orange rødlig
Aktive komponenter	Min. 95 %
Vandindhold	Max. 5 %
Massefylde v. 20 °C	1,11 g/cm ³
Alkalireserve (ASTM D1121)	6,2
pH-værdi v. 20 °C	8,7
Equilibrium kp.	180 °C

