



Varenr. 2418  
 Indhold: 400 ml  
 Karton á 12 stk



- **Beskytter kontakter mod korrosion**
- **Angriber ikke plastmateriale**
- **Beskytter mod fugt**

# Kontakt Smøring

## Syrefri smøring til elektriske komponenter

**Mekanika 28 Kontakt Smøring** er et olieprodukt til beskyttelse af elektroniske kredsløb og elektriske komponenter. Efterlader en beskyttende oliefilm på behandlede dele så ny korrosion modvirkes. Forlænger levetiden og beskytter mod fugt. Sikrer god elektrisk kontakt.

Kontakt Smøring anvendes til smøring af alle typer elektriske komponenter; som elektriske og elektroniske kredsløb, ledningssamlinger og elektriske kontakter. Produktet angriber ikke plastmaterialer.

### Brugsanvisning

Afbryd spændingen på den elektriske komponent der skal behandles. Ryst beholderen grundigt. Sprøjt Kontakt Smøring på emnet. Lad det tørre i ca. 2 min. Gentag evt. behandlingen. Lad tørre, saml eller tilslut spændingen.

Rens korroderede elektriske komponenter med Mekanika 27 Kontakt Rens inden anvendelse af Kontakt Smøring.

Anvend nitrilhandsker.

Mekanika 28 Kontakt Smøring er et svagt blåligt oliebaseret produkt som anbefales brugt til smøring og beskyttelse af kontakter, stik og ledningssamlere efter rensning. Produktet kan også med fordel anvendes forebyggende.

### Tekniske data

Aktive komponenter	Special mineralisk olie, korrosionsbeskyttende additiver og drivmiddel
Farve/Konsistens/Lugt	Gul/Aerosol
Flammepunkt	< 38 °C
Massefylde v. 20 °C	0,62 g/cm <sup>3</sup>
Holdbarhed uåbnet/åbnet	6 år/op til 2 år

