



Varenr. 2420
Indhold: 400 ml
Karton á 12 stk



- **Tåler op til 1100 °C**
- **Smører og beskytter mod korrosion**
- **Stor bæreevne**
- **Fremragende vedhæftningsevne og resistens mod vand**

Højtemperatur Bremsefedt

Specialsmøring til bremsesystemer

Mekanika 30 Højtemperatur Bremsefedt er et højtemperatur smøremiddel der tåler op til 1100° C. Kan bruges til alle moderne bremsesystemer, hvor der krav om denne type fedt. Smører, beskytter, forhindrer hyl og fastsiddende bremsekomponenter.

Højtemperatur Bremsefedt indeholder mikroskopiske aluminiumspartikler der forhindrer korrosion. Denne fedt har stor vedhæftningsevne, er vandbestandig og sikrer god og langvarig smøring. Produktet har god bæreevne og kan derfor anvendes til smøring af emner, hvor der forekommer stort tryk eller slid.

Brugsanvisning

Ryst beholderen omhyggeligt. Sprøjt Mekanika 30 Højtemperatur Bremsefedt på emnet i små mængder af gangen. Gentag evt. behandlingen. Lad tørre ca. 1 min. og genmonter delene.

Anvend nitrilhandsker.

Mekanika 30 Højtemperatur Bremsefedt er en grålig kremet fedt formuleret til smøring på steder med høj friktionsvarme som fx bremseklodsernes bagside og glideflader, kaliper glideflader, bremsebakker, justeranordninger og andre bevægelige bremsedele. Velegnet som samlepasta ved brug af rustfrit materiale. Må ikke anvendes som smøring i kugle- og rullelejer.

Tekniske data

Aktive komponenter	Aluminiumspulver, syntetisk olie højtryksadditiv og drivmiddel
Farve/Konsistens	Grå/Kremet aerosol
Flammepunkt	< 0 °C
Massefylde v. 20 °C	0,64 g/cm ³
Temperaturbestandighed	Op til 1100 °C
Holdbarhed uåbnet/åbnet	6 år/op til 2 år

