



Varenr. 2422  
Indhold: 400 ml  
Karton á 12 stk



# Sele- og interiørspray

## Smøre- og antifriktionsmiddel

**Mekanika 32 Sele- og Interiør Spray** er et siliconefrit smøre- og antifriktionsmiddel. Produktet er varmebestandigt (op til 400° C) og giver god vedhæftning og coating af sikkerhedsselerens overflade, samt på de fleste materialer som glas, gummi, plast, metal og træ.

Sele- & interiør Spray kan også anvendes til at beskytte mod materialeaflejring på valser og maskindele eller som glidemiddel på værktøj.

### Brugsanvisning

Ryst beholderen kraftigt. Overfladen skal være tør og fri for snavs og fedt. Sprøjt et tyndt lag emnet og tør evt. overskud af. Lad det tørre i ca. 30 sek. Der kan opnås en blank og glat overflade ved at polere emnet, efter produktet er tørt.

Anvend nitrilhandsker.

- **Coating af sikkerhedsseler og interiør**
- **Glidemiddel til glas, gummi, plast, metal og træ**
- **Uden silicone**

Mekanika 32 Sele- & Interiør Spray er formuleret med indhold af friktionsnedsættende og smudsafvisende additiver på basis af en speciel mineralsk olie. Produktet virker som glidemiddel og bruges primært til behandling af seler og plastdele i bilen.

#### Tekniske data

Aktive komponenter	Special mineralsk olie, friktionsnedsættende og smudsafvisende additiver samt drivmiddel.
Farve/Konsistens/Lugt	Klar/Aerosol/Frisk
Flammepunkt	< 31 °C
Massefylde v. 20 °C	0,83 kg/cm <sup>3</sup>
Holdbarhed uåbnet/åbnet	6 år/op til 2 år

