



B Beskyttelse – ikke permanent

Varenr: zmar120025
Indhold: 25 L

- **Klar beskyttende lakfilm**
- **Rivefast og elastisk**
- **Let at trække af igen**
- **Glatte overflader**

Stripcoating

Elastisk og rivefast aftrækslak, der beskytter overflader mod stænk og sprøjt fra maling og kemikalier.

Mekanika Stripcoating er en elastisk og rivefast aftrækslak, der beskytter overflader mod stænk og sprøjt af maling, kemikalier mv. Efter tørring danner Stripcoating en elastisk, transparent film, der let kan trækkes af overfladen.

Velegnet til beskyttelse af emner under malerarbejde f.eks landbrugsredskaber som plovskær samt ubehandlede metalvarer.

Brugsanvisning

Mekanika Stripcoating påføres med rulle eller sprøjte. Underlaget skal være rent og tørt før brug.

Ved sprøjtning kan produktet fortyndes 10-20 % med vand.

Ved påføring er produktet hvidt, men bliver transparent når det tørre op.

Min. lagtykkelse i våd tilstand: 100-150 µm.

Min. lagtykkelse efter tørring: 60-80 µm.

Tørretid: 24 timer ved 20 °C og 60 % rel. luftfugtighed.

Brug af Mekanika Stripcoating:

✔ **Anbefales på:** Marmor, antigraffiti coated overflade, glas, plexiglas, metal, pressninger, malede overflader, klinker

✘ **Frarådes på:** Beton, mursten, cement, pudset murværk, granit, træ, reflekssive skilte

ℹ **Kan opbevares op til 12 måneder i forseglet, uåbnet emballage. Opbevar beholdere på et køligt, tørt og frostfrit sted.**

