



B Beskyttelse – Primer

Varenr: zmar550005
Indhold: 5 L

- **Sikrer god vedhæftning**
- **Behagelig at arbejde med**
- **Glatte overflader**

Primer Clear

**Vandbaseret acryl grunder.
Bedre vedhæftning inden coating.**

Mekanika Graffiti Primer Clear anvendes på: Malede og lakerede overflader, samt på beton, træ og murværk.

Brugsanvisning

Mekanika Primer Clear røres godt med en bred spatel før og under behandlingen. Afhængigt af underlagets absorberingsevne påføres et tyndt lag Graffiti Primer Clear. Produktet bør ikke anvendes ved lufttemperatur under 10 °C, i regn og ved en luftfugtighed over 85 %.

Malede overflader: Hvis det gamle farvelag er løst, bør det fjernes ved slibning. Fjern evt. eksisterende graffiti med Graffiti Remover, vand og en hård børste eller højtryksrensere. Fyld eventuelle revner i overfalden og glat/puds overfladen.

Malet metalskilt: Rengør med rengøringsmiddel, vand og en hård børste for at fjerne eventuelle løsdeler og lad tørre. Påfør herefter et tyndt lag Graffiti Primer Clear.

Murværk: Fjern eksisterende graffiti med Graffiti Gel. Rengør med vand og en hård børste eller højtryksrensere. Efter tørring påføres et tyndt lag Graffiti Primer Clear.

Nyt træ: Fyld knasthuller og revner med et træ fyldstof på akrylbasis. Slib træet let, støv af og påfør herefter et tyndt lag Graffiti Primer Clear.

Beton: Lad frisk/ny beton tørre i 4-6 uger og fjern betonslam før behandling med Graffiti Primer Clear.

Brug af Mekanika Primer Clear:

✓ **Anbefales på:** Beton, mursten, cement, pudset murværk, granit, træ, metal, pressninger, malede overflader

✗ **Frarådes på:** Marmor, antigraffiti coated overflade, glas, plexiglas, klinker, refleksive skilte

i **Kan opbevares op til 12 måneder i forseglet, uåbnet emballage. Opbevar beholdere på et køligt, tørt og frostfrit sted.**

