



# AntiFreeze LL SiOAT

## Longlife kølervæske baseret på Si-OAT (lobrid) og monoethylenglycol

Mekanika AntiFreeze LL SiOAT er en kvalitetskølervæske til meget lange skifteintervaller i entreprenørmaskiner, person- og lastbiler, landbrugs- og marinemotorer.

Produktet er udviklet til de nyeste motorer, specielt EURO 6, men er også egnet til brug i ældre modeller. Beskytter effektivt støbejern, kobber og aluminium mod korrosion og kavitation. Sikrer optimal motorkøling og maksimal beskyttelse mod frost.

AntiFreeze LL SiOAT er økonomisk i brug da skifteintervallet kan være op til 250.000 km i personbiler og levetiden i store motorer er 3 til 5 år.

Alle farver og blandinger kan leveres. Fås også færdigblandet.

### Brugsanvisning

**Følg altid instruktionsbogens anvisninger for korrekt skifteinterval og anvisninger om blanding !**

AntiFreeze LL SiOAT er blandbar med de fleste andre kølervæske på glycolbasis, men det bedste resultat fås, ved at tømme og skylle køleren inden AntiFreeze LL SiOAT påfyldes.

AntiFreeze LL SiOAT blandes med demineraliseret vand 1:1 for optimal beskyttelse mod korrosion og frost. De første iskrystaller dannes ved -37 °C i denne blanding.

**Bemærk:** Ved behov for frostsikring ned til -50 °C anvendes max. 60% AntiFreeze LL SiOAT. Fortynd med demineraliseret vand til 50/50 når behovet for beskyttelse mod ekstrem frost opfører.

Anvend nitrilhandsker.

Gul		Orange-rød	
Varenr. 2251G	5 L dunk	Varenr. 2251R	5 L dunk
Varenr. 2252G	10 L dunk	Varenr. 2252R	10 L dunk
Varenr. 2254G	210 L tromle	Varenr. 2253R	20 L dunk
Varenr. 2255G	1000 L IBC tank	Varenr. 2254R	210 L tromle
		Varenr. 2255R	1000 L IBC tank

Lilla		Blå	
Varenr. 2252L	10 L dunk	Varenr. 2251B	5 L dunk
Varenr. 2254L	210 L tromle	Varenr. 2252B	10 L dunk
Varenr. 2255L	1000 L IBC tank	Varenr. 2253B	20 L dunk
		Varenr. 2254B	210 L tromle
		Varenr. 2255B	1000 L IBC tank

Grøn		Uden farve	
Varenr. 2251GR	5 L dunk	Varenr. 2252U	10 L dunk
Varenr. 2252GR	10 L tromle	Varenr. 2254U	210 L tromle
Varenr. 2254GR	210 L IBC tank	Varenr. 2255U	1000 L IBC tank

- **Økonomisk i brug**
- **Lange skifteintervaller**
- **Mange OEM godkendelser**
- **Beskyttelse ned til -50° C**

AntiFreeze LL SiOAT opfylder: ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210 Type 3-FF, BS 6580: 2010, Scania TB 1451, Man 324 Type Si-OAT, MB 326.5, MB 326.6, VW TL 774-G. Kan anvendes hvor der foreskrives: MAN 324 type NF og SNF, VW TL 774-C, 774-D, 774-F & 774-J, MB 325.3 & 325.0.

Tekniske data	
Egenskab	Værdi
Farve	G, R, L, B, GR, U
Aktive komponenter	Min. 95 %
Massefylde v. 20 °C	1,12 g/cm <sup>3</sup>
Alkalireserve (ASTM D1121)	6,9
pH-værdi v. 20 °C	8,6

