



Varenr. 2390
Indhold: 5 L
Kolle: 3x5 L



Varenr. 2392
Indhold 200 L



- **Beskytter motoren**
- **Miljøvenlig**
- **Renere motor og udstødning**
- **Langtidsholdbar**
- **Lettere start efter stilstand**

Alkylatbenzin 2T

Alkylatbenzin EG/EC-nr.: 289-220-8 tilsat 2 %
helsyntetisk biologisk nedbrydeligt 2-taktsolie af
allerbedste kvalitet.

Tilpasset 2-taktsmotorer i skov- og havemaskiner!

Alkylatbenzin 2T kan bruges til kædesave,
buskryddere og andre havebrugsmaskiner, samt til
scootere, knallerter, påhængsmotorer og
motordrevne arbejdsredskaber.

Bemærk at visse 2-taktsmaskiner har en separat
olietank til 2-taktsolie. I disse tilfælde anvendes
Mekanika Alkylatbenzin 4T og 2-taktsolie specielt
tilpasset brugen af maskinen!

Følg altid instruktionsbogens anvisninger for benzinpåfyldning!

Alkylatbenzin er specielt godt rensed og er så godt
som fri for skadelige stoffer som bly, svovl, benzen
og andre aromatiske forbindelser.

Alkylatbenzin er sundere for brugeren, motoren og
miljøet, idet skadelige stoffer i udstødningen
reduceres op til 90 % i forhold til standard benzin

Alkylatbenzin er mere ensartet i sin struktur og
dermed mindre flygtigt end almindelig benzin. Det
kan holde kvaliteten betydeligt længere end de
normale ca. 3 mdr. for standardbenzin.

Typiske tekniske data

Massefylde	0,7 g/L
Flammepunkt	< 0 °C
Kogepunkt	20-210 °C