



Varenr. 2393  
Indhold: 5 L  
Kolle: 3x5 L



Varenr. 2395  
Indhold: 200 L



- **Beskytter motoren**
- **Miljøvenlig**
- **Renere motor og udstødning**
- **Langtidsholdbar**

# Alkylatbenzin 4T

Alkylatbenzin EG/EC-nr.:289-220-8 af bedste og reneste kvalitet.

Tilpasset 4-taktsmotorer i skov- og havemaskiner! Er der tale om 2-taktsmotorer skal der tilsættes 2-taktsolie til benzinen (typisk 2 % - men se maskinens instruktionsbog).

Bemærk at visse 2-taktsmaskiner har en separat olietank til 2-taktsolie. I så fald anvendes Mekanika Alkylatbenzin 4T og 2-taktsolie specielt tilpasset brugen af maskinen!

Alkylatbenzin 4T kan bruges til håndbårne havebrugsmaskiner, samt til scootere, knallerter, påhængsmotorer og motordrevne arbejdsredskaber.

## **Følg altid instruktionsbogens anvisninger for benzinpåfyldning!**

Alkylatbenzin 4T er specielt godt rensset og er så godt som fri for skadelige stoffer som bly, svovl, benzen og andre aromatiske forbindelser.

Rensset er alkylatbenzin sundere for brugeren, motoren og miljøet, idet skadelige stoffer i udstødningen reduceres op til 90 % i forhold til standard benzin.

Alkylatbenzin er mere ensartet i sin struktur og kan derfor gemmes i længere tid uden at tabe kvalitet.

### Typiske tekniske data

Massefylde	0,7 g/L
Flammepunkt	< 0° C
Kogepunkt	20-210° C